

INTELIGENTNE URZĄDZENIE DO TWOJEGO BIURA.

Stworzona jako wydajne narzędzie pracy dla dużych zespołów roboczych, TASKalfa 520i jest idealnym rozwiązaniem dla wszelkich zastosowań biurowych. Szeroki, kolorowy ekran dotykowy zapewnia doskonałą kontrolę nad wszystkimi funkcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz faksowania. Druk z prędkością 52 stron na minutę i wydajny, kolorowy skaner sprawiają, że urządzenie jest niezwykle produktywne i uniwersalne. Szeroki wachlarz przydatnych opcji zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających użytkowników.

- 52 strony A4 na minutę
- Pamięć 2 GB RAM + 160 GB HDD
- W standardzie drukowanie sieciowe, kolorowy skaner i duplex
- Opcjonalnie dwustronny-jednoprzebiegowy podajnik dokumentów
- Opcjonalnie faks analogowy i internetowy
- Zaawansowane funkcje wykańczania dokumentów
- Niezwykle wydajne materiały eksploatacyjne

Produkt na zdjęciu posiada wyposażenie opcjonalne



Pełnokolorowy, szeroki ekran dotykowy zapewnia wygodną obsługę i łatwy dostęp do wszystkich funkcji urządzenia.



Opcjonalny finisz wielofunkcyjny zapewnia zszywanie, dziurkowanie i składanie broszur oraz wygodną organizację drukowanych dokumentów.



TASKalfa 520i URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3

TASKalfa TASKalfa 520i jest połączeniem wydajności i niezawodności z ekstremalną żywotnością podzespołów co gwarantuje efektywne i niezawodne działanie. Aby sprostać wysokim wymaganiom współczesnego biura, TASKalfa 520i oferuje elastyczność i efektywną wydajność, zapewniając przy tym minimalny wpływ na środowisko naturalne.

INFORMACJE OGÓLNE

Technologia

KYOCERA Laser, jednoskładnikowa

Prędkość pracy

52/26 stron na minutę A4/A3

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Czas nagrzewania

Ok. 30 sekund lub mniej od włączenia zasilania

Czas pierwszej strony

Ok. 3.9 sekundy

Wymiary (Szer x Głęb x Wys)

599 mm x 646 mm x 745 mm

Waga: ok. 85 kg

Zasilanie: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy

Drukowanie: 1,060 W

Gotowość: 240 W

Tryb uśpienia: 21 W

Hałas (ISO 7779 / ISO 9296)

Drukowanie: 69 dB(A)

Gotowość: 52 dB(A)

Standardy

GS, TÜV, CE

To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

Zgodność z dyrektywą RoHS.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.

Pojemność wejściowa

200-kartkowa taca wielofunkcyjna, 45–200 g/m², A3–A6R; 2 kasety po 500 arkuszy każda, 60–105 g/m², A3–A5R; Maks. pojemność razem z opcjami: 4,200 arkuszy A4

Dupleks

w standardzie, obsługa papieru A3–A5, 60–80 g/m²

Pojemność wyjściowa

250 arkuszy drukarni do dołu

DRUKARKA

Procesor: Power PC 750 FL-600 MHz

Pamięć: 2,048 MB RAM + 160 GB HDD

Interfejsy

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10BaseT/10 BaseTX, gniazdo Compact Flash

Język kontrolera: PRESCRIBE

Emulacje: PCL6, KPDL 3 (kompatybilny z PostScript 3), bezpośrednie drukowanie plików XPS i PDF

Systemy operacyjne

Wszystkie aktualne wersje systemu MS Windows, Mac OS X 10.2 lub nowszy, UNIX LINUX oraz inne systemy operacyjne według potrzeb.

Czcionki

93 czcionki (PCL6), 8 czcionek (Windows Vista), 136 czcionek PostScript KPDL 3, 45 typów 1-wymiarowych i jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417). Czcionki pobieralne: KYOCERA, PCL + TrueType, Type 1 + 3

Funkcje drukowania

Szybka kopia, wydruk próbny, wydruk prywatny, zachowanie i zarządzanie pracami

KOPIARKA

Maks. format oryginału: A3

Kopiowanie ciągłe: 1–999

Pamięć: 2,048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoom: 25–400% co 1%

Zoom skokowy: 5 zmniejszeń / 5 powiększeń

Funkcje kopiowania

Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, funkcja 2-w-1 i 4-w-1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, tryb broszury, skrzynka dokumentów, pilna kopia, nakładanie obrazu

Tryby ekspozycji: Automatyczny lub ręczny: 7 lub 13 stopni

Wybór typu oryginału: Tekst + foto, tekst, foto, mapa

SKANER

Funkcjonalność

Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, do-email, do-FTP (FTP przez SSL), sieciowy TWAIN, skan-do-SMB, do skrzynki, do pamięci USB

Szybkość skanowania

100 (cz/b), 60 (kolor) obrazów na minutę (A4, 300 dpi, dupleks, DP-760(B))

Rozdzielczość

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odcieni szarości)

Rozpoznawanie oryginału: Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Interfejs: 10/100 Base-TX

Protokół sieciowy: TCP/IP

Typ pliku: PDF, JPEG, TIFF, XPS, szyfowany i kompresowany PDF

FAKS (OPCJA)

Kompatybilność: ITU-T Super G3

Szybkość modemu: Maks. 33.6 kbps

Szybkość transmisji: Maks. 3 sekundy (JBIG)

Gęstość skanowania

Normal: 8 pkt/mm x 3.85 linii/mm

Fine: 8 pkt/mm x 7.7 linii/mm

Superfine: 8 pkt/mm x 15.4 linii/mm

Ultrafine: 16 pkt/mm x 15.4 linii/mm, półtony

Kompresja: JBIG, MMR, MR, MH

Pamięć: Standard 12 MB, maks. 120 MB

Funkcje

Faks Internetowy (opcja), faks sieciowy, odbiór i wysyłanie z obrotu, odbiór dokumentów 2-stronnych, odbiór z pamięci, mailbox, zdalna diagnostyka, opcjonalnie druga linia faksowa

EKSPLOATACJA

Toner TK-725

Microfine toner na 34,000 stron A4 z pokryciem 6%

OPCJE

Fax System (S)

Internet Fax Kit (A)

Obsługa papieru

DP-750(B) Podajnik dokumentów (2-stronny)

Maks. 100 arkuszy, 45–160 g/m², A3–A5R, folio

DP-760(B) Podajnik dokumentów (2-stronny/1-przebiegowy)

Maks. 100 arkuszy; 45–160 g/m²; A5R–A3, folio

PF-720(B) Podajnik papieru

Maks. 2 x 500 arkuszy, 60–163 g/m², A5R–A3, folio

PF-760(B) Podajnik papieru

Maks. 3,000 arkuszy, 60–105 g/m², A4, B5, letter

DT-710 Półka na dokumenty

DF-760(B)* Finiszer wielofunkcyjny + adapter AK-700

Taca główna: maks. 3,000 ark. A4; 60–200 g/m²; A3–B5

Taca pomocnicza: maks. 200 ark. A4; 45–163 g/m²; A3–A6R

Taca pomocnicza (górną): 50 ark.; 45–163 g/m²; A4–A6R

Zszywanie do 50 ark. A4 lub 30 ark. A3, 3 pozycje, A3–B5

DF-780(B)* Finiszer zewnętrzny + adapter AK-700

Maks. 1,000 ark. A4, A3–B5E, 64–128 g/m²,

zszywanie do 50 ark. A4 lub 25 ark. A3

DF-720(B) Finiszer wewnętrzny

Maks. 500 ark. A4, A3–A5R, 60–80 g/m²,

zszywanie do 30 ark. A4 lub 20 ark. A3

PH-5C/PH-5D Dziurkacz do DF-760(B)

2/4-otwory/typ szwedzki, 60–200 g/m², A5R–A3

MT-720(B) Mailbox do DF-760(B)

7 półek x 100 ark. A4 lub 50 ark. A3/B4, 60–163 g/m², A5R–A3

BF-720 Składacz broszur do DF-760(B)

Maks. 64 strony (16 lartek) zszywanie i składanie broszur,

60–105 g/m², A3, B4, A4R, okładki 60–200 g/m² (1-stronnie)

JS-700(B) Separator prac

Wewnętrzny, maks. 100 ark. A3–A5R, 60–200 g/m²

*Adapter AK-700 jest wymagany do podłączenia finiszów DF-760(B) i DF-780(B).

Pamięć

Karta CompactFlash®

1 gniazdo (maks. 4 GB) do przechowywania formatów druku, czcionek, logo i makr

Pamięć faksu

MM-16-128: Dodatkowa pamięć obrazu (120 MB)

Bezpieczeństwo

Data Security Kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) poziom bezpieczeństwa EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

Interfejsy opcjonalne

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Inne

Ppkrywa oryginałów (E)

CB-820: Szafka drewniana

CB-821: Szafka metalowa



SPRZEDAŻ i SERWIS urządzeń KYOCERA



BEST PARTNER OFFICE

biuro handlowe: 00-845 Warszawa, ul. Łucka 20 pawilon 17

serwis: 00-845 Warszawa, ul. Łucka 20 pawilon 18

tel. 022/ 620-30-12

fax. 022/ 620-30-18

www.bpoffice.pl

e-mail: info@bpoffice.pl



Produkt na zdjęciu zawiera wyposażenie opcjonalne