

STWORZONE DO **TANIEGO** I **WYDAJNEGO** PRZETWARZANIA DOKUMENTÓW

Urządzeni stworzone dla dynamicznej obsługi grup użytkowników stawiających na funkcjonalność i wysoką wydajność. Wygodna autentykacja zapewnia pełną kontrolę nad dostępem do urządzenia. Obieg dokumentów może być w pełni optymalizowany dzięki programowalnemu ekranowi dotykowemu zintegrowanemu z platformą HyPAS. Technologia długowiecznych komponentów Kyocera zapewnia wyjątkową niezawodność i niskie koszty eksploatacji. Ideal dla Twojego biura.

- Do 40 stron na minutę w A4
- Czas pierwszej kopii: do 7 sekund
- Dwustronny druk, kopia, skan i faks* w standardzie
- Procesor 800 MHz, pamięć 1 GB RAM, Gigabit Ethernet
- Pełnokolorowy ekran dotykowy
- Do 2.100 arkuszy papieru z trzema dodatkowymi kasetami
- Zabezpieczenia SSL, IPsec i funkcja druku prywatnego
- Platforma HyPAS umożliwiająca elastyczną personalizację
- Technologia Kyocera TCO redukująca koszty eksploatacji

*Dotyczy modelu FS-3640MFP

Programowalny kolorowy ekran dotykowy zapewnia wygodną obsługę oraz łatwy dostęp do wszystkich funkcji.



Autentykacja za pomocą kart zbliżeniowych zapewnia pełną kontrolę nad dostępem do urządzenia



FS-3540MFP/FS-3640MFP

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4

ECOSYS ECOSYS oznacza ECologię,
ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe.

Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera z bębniem jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

PRESCRIBE IIe

Prescribe IIe jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera Mita. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie zmniejsza ruch w sieci komputerowej.

KM NetViewer

KM NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows® PC zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

Monitor Statusu i Command Center

Monitor Statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośredni dostęp do Command Center w celu modyfikacji ustawień, do których nie ma dostępu z poziomu sterownika (np. ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia czy blokowanie panelu operatora).

Interfejs Host USB dla pamięci USB Flash

Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operatora.

HyPAS™ – Hybrydowa Platforma Zaawansowanych Rozwiązań

Rozbudowana platforma tworzenia oprogramowania umożliwiająca dostosowanie funkcjonalności urządzenia do indywidualnych potrzeb.

INFORMACJE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser, platforma HyPAS™

Panel operatora: 4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy

Prędkość pracy: do 40 stron A4 na minutę

Rozdzielczość: 1,200 dpi (1,800 x 600, druk), 600 x 600 dpi, 256 odcieni (skan/kopia)

Maksymalna wydajność: do 200.000 stron miesięcznie

Czas nagrzewania: ok. 22 sekund lub mniej

Czas pierwszego wydruku: ok. 11,5 sekundy lub mniej

Czas pierwszej kopii: ok. 7 sekund

Procesor: PowerPC 464/800 MHz

Pamięć: standard 1.024 MB, maks. 2.048 MB

Standardowe interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, gniazdo karty CompactFlash®

Konta użytkowników: 100

Wymiary (szer x głęb x wys): 494 x 497,1 x 566,5 mm

Waga: ok. 26,4 kg (FS-3540MFP),
ok. 26,7 kg (FS-3640MFP)

Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii

	FS-3540MFP	FS-3640MFP
Drukowanie:	636,7 W	641,7 W
Kopiuwanie:	636,7 W	641,7 W
Tryb gotowości:	90,3 W	92,8 W
Tryb uśpienia:	14,2 W	15,4 W

Chłasi (ISO 7779/ISO 9296):

Kopiuwanie/drukowanie: 55 dB(A)
Tryb gotowości: 32 dB(A)

Standardy bezpieczeństwa: TÜV/IGS, CE

To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.

Pojemność wejściowa: 100-kartkowa taca wielofunkcyjna,

60-220 g/m², (od 70 x 148 do 216 x 356 mm)

500-kartkowa kaseta uniwersalna,

60-120 g/m², (105 x 148 to 216 x 356 mm),

Maks. łączna pojemność wejściowa: 2.100 arkuszy (z opcjami)

Dupleks w standardzie: obsługa papieru 60-120 g/m²

Dwustronny podajnik dokumentów: w standardzie, pojemność 50 ark. (140 x 210 to 216 x 356 mm), skanowanie 1-stronne 50-120 g/m², skanowanie 2-stronne 50-110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 to 216 x 356 mm)

Pojemność wyjściowa: maks. 500 arkuszy drukiem do dołu

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIe

Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDLL3 (zgodny z PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630, druk bezpośredni plików PDF i XPS

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X v10.4 lub wyższy, UNIX LINUX, oraz inne systemy według potrzeb.

Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki konturowe (PCL6, zgodne z HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDLL3), 1 czcionka bitmap, 45 typów jedno-wymiarowych kodów kreskowych i 1 typ dwu-wymiarowy (PDF417)

Funkcje: bezpośredni wydruk plików PDF, drukowanie IPP, wydruk e-mail, wydruk WSD, wydruk bezpieczny via SSL, IPsec, SNMPv3

KOPIOWANIE

Format oryginału: maks. A4/legal

Kopiuwanie ciągłe: 1-999

Zakres zoom: 25-400% co 1%

Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/5 powiększeń

Tryby ekspozycji: Automatyczna lub ręczna (7-stopni)

Regulacja obrazu: tekst, foto, tekst + foto

Funkcje cyfrowe: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sotrowanie elektroniczne, kopiuwanie 2w1/4w1, kopiuwanie dokumentów ID, rezerwacja zadania, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, auto-dupleks, kopia dzielona, kontynuacja skanowania, automatyczna zmiana kaset, kontrola rozdzielczości

SKANOWANIE

Funkcjonalność: Skan-do-email, skan-do-FTP, skan-do-SMB, skan do USB Host, sieciowy Twain, WSD (WIA) USB, sieć

Prędkość skanowania: 35 obrazów na minutę (300 dpi, A4, cz/b)

Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni szarości)

Rozpoznawanie oryginału: tekst, foto, tekst + foto, OCR

Protokoły sieciowe: TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI

Typy plików: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Metody kompresji: MMR/JPEG

Funkcje: skanowanie kolorowe, zintegrowana książka adresowa, obsługa LDAP, szyfrowany transfer danych, multi-send (e-mail, faks, SMB/FTP folder, druk)

FAKS (tylko FS-3640MFP)

Kompatybilność: ITU-T G3

Prędkość modemu: Maks. 33.6 kbps

Prędkość transmisji: poniżej 3 sekund

Prędkość skanowania: 2,5 sekundy

Wybieranie jednoprzyciskowe: 100 numerów

Książka adresowa: 100 pozycji

Gęstość skanowania:

tryb normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm

tryb fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm

tryb superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm

tryb ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linii/mm

Maks. format oryginału: A4, legal

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Odbiór do pamięci: 256 stron lub więcej

Funkcje: faks sieciowy, transmisja i odbiór w dupleksie, szyfrowana transmisja i odbiór, polling, rozsyłanie

OPCJE

Paper handling

PF-310+ kaseta na papier: maks. 500 ark., 60-120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, inne (148 x 210 mm to 216 x 356 mm)

Rozszerzenie pamięci: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB; MDDR2-1024: 1.024 MB

Karta CompactFlash®: CF-4 (4 GB) przechowywanie formatów, czcionek, logo, makr

Pamięć USB Flash: obsługa wydruku bezpośredniego plików PDF, XPS, TIFF, JPEG przez port USB Host

Czytnik kart USB IC + Card Authentication Kit (B): obsługa kart do autentykacji

Wspornik czytnika kart IC (D): podłączenie czytnika

CB-310+: szafka drewniana na kółkach, wysoka

CB-320+: szafka drewniana na kółkach, niska

EKSPLOATACJA

Średnie zużycie toneru zgodnie z normą ISO/IEC 19752

TK-350: toner Microfine na 15.000 stron A4
toner startowy na 7.500 stron A4

Warranty

W standardzie 2-letnia gwarancja na urządzenie. Kyocera gwarantuje trwałość bębna w okresie 3 lat lub wykonania 300.000 wydruków (w zależności od tego co wystąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie będzie eksploatowane i serwisowane zgodnie z zaleceniami serwisu.

KYO LIFE Dostępne jest rozszerzenie gwarancji do 3 lat na urządzenie i opcje.



HyPAS™

Dystrybutor KYOCERA w Polsce:



Arcus S.A.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel. +48 22 536 09 00
fax +48 22 831 70 43
www.arcus.pl
e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

KYOCERA